



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE
DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E GUANTI DA LAVORO
PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 2 – CIG 7464259562)

C) CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE



Immagine a puro scopo illustrativo

C.1 SCARPA ANTINFORTUNISTICA INVERNALE BASSA

- **Performance: S3;**
- suola antiperforazione, SRC, WR antistatica con assorbimento di energia sul tallone;
- puntale in materiale composito resistenza fino a 200 J;
- calzata extra-large.

C.2 SCARPA ANTINFORTUNISTICA ESTIVA

- **Performance: S1P;**
- suola antiperforazione, SRC, WR antistatica con assorbimento di energia sul tallone;
- puntale in materiale composito resistenza fino a 200 J;
- calzata extra-large.

C.3 SANDALO

- **Performance: S1P;**
- allacciatura velcro;
- suola antiperforazione, SRC, WR antistatica con assorbimento di energia sul tallone;
- puntale in materiale composito resistenza fino a 200 J;
- calzata extra-large.

NORMATIVA/REQUISITI

Prodotti conformi alle seguenti normative:

- UNI EN ISO 20345:2012 che specifica i requisiti base e supplementari (facoltativi) delle calzature di sicurezza per uso professionale, con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che possono derivare da infortuni nei settori di lavoro per i quali le calzature sono state progettate, dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".

IMPIEGO SPECIFICO

Protezione da rischi derivanti da attività di officina e di rifornimento autobus.

DESTINATARI: personale di officina e addetto al rifornimento autobus.

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE
DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E GUANTI DA LAVORO
PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 2 – CIG 7464259562)

G) GUANTI DA LAVORO



Immagini a puro scopo illustrativo

G.1 GUANTI IN PELLE

- realizzati in pelle fiore bovina dorso in crosta;
- indice intero in pelle fiore bovino;
- polso autista ed elastico su dorso;
- **performance:**
rischio meccanico EN 388 abrasione: 3 - taglio: 1 - strappo: 4 - perforazione: 3;
- etichetta identificativa con marcatura CE e norme EN di riferimento, ai sensi della normativa vigente;
- **impiego specifico:** protezione meccanica.

G.2 GUANTI IN NYLON LEGGERO SPALMATI NITRILE

- realizzati in maglia di cotone leggera con polsino elasticizzato ed orlato, spalmatura in nitrile antiusura su palmo ed unghie, dorso aerato.
- **performance:**
rischio meccanico EN 388 abrasione: 4 - taglio: 1 - strappo: 2 - perforazione: 1;
- etichetta identificativa con marcatura CE e norme EN di riferimento, ai sensi della normativa vigente.

G.3 GUANTI NBR

- realizzati in maglia di cotone pesante interamente rivestito palmo/dorso nitrile NBR, antiabrasione, antiolio;
- polsino in maglia cotone;
- **performance:**
rischio meccanico EN 388 abrasione: 4 - taglio: 2 - strappo: 3 - perforazione: 2
rischio chimico EN 374 KLG
rischio biologico EN 374
- etichetta identificativa con marcatura CE e norme EN di riferimento, ai sensi della normativa vigente.
- **impiego specifico:** protezione da sostanze chimiche, come oli e benzine e da materiali abrasivi.



GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE
DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E GUANTI DA LAVORO
PER PERSONALE DI OFFICINA E ADDETTO AL RIFORNIMENTO AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA (LOTTO 2 – CIG 7464259562)

G.5 GUANTI IN PVC

- realizzati in pvc con supporto in cotone, forma anatomica con dita ricurve e punte allungate, lunghezza minima cm 35 per protezione avambraccio;
- resistenti agli acidi organici, minerali, alle basi, oli in generale;
- **performance:**
rischio meccanico EN 388 abrasione: 4 - taglio: 1 - strappo: 2 - perforazione: 1
rischio chimico EN 374 AKL
rischio biologico EN 374
- etichetta identificativa con marcatura CE e norme EN di riferimento, ai sensi della normativa vigente.

G.4 GUANTI MONOUSO IN NITRILE RINFORZATI

- senza cuciture;
- impermeabili;
- interno non talcato;
- privi di silicone;
- ambidestri;
- lunghezza mm 240;
- spessore minimo mm 0,12;
- resistenti ad olio e grassi, metanolo e soda caustica; buona resistenza chimica;
- **performance:**
rischio chimico EN 374 GKL
rischio biologico EN 374
- etichetta identificativa con marcatura CE e norme EN di riferimento, ai sensi della normativa vigente.

NORMATIVA

Prodotti conformi alle seguenti normative:

- Direttiva 89/686/CEE, percepita con D.L. 475/92 e devono essere classificati come DPI di 2° Categoria;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e all'Allegato 3 "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili".

DESTINATARI: personale di officina e addetto al rifornimento autobus.